

Legyezőlapos POLIFAN®-CURVE

A sarokvarratok egyedülálló megmunkáló szerszáma



VERTRAU BLAU

- Precíz, optimális sarokvarrat elmunkálás
- Kiváló élettartam és alaktartósság
- Utolérhetetlenül gyors, agresszív csiszolás, magas anyagleválasztás

POLIFAN® legyezőlapos csiszolókorong

Speciális SGP termékcsalád



POLIFAN®-CURVE a PFERD innovatív terméke sarokvarratok csiszolásához. Az egyedülálló építési forma (PFR) a speciális lamellaelrendezésnek köszönhetően egyedülálló előnyöket kínál az igényes sarokvarrat megmunkálási munkáknál.

Előnyök:


- Utólérhetetlenül gyors, agresszív csiszolás, magas anyagleválasztás, amely által jelentős bérköltségek takaríthatók meg.
- Precíz, optimális sarokvarrat elmunkálás.
- Alaktartó nagy értékű munkavégzés.

- Kiváló élettartam sarokvarratok megmunkálásánál.
- A rádiuson elhelyezett csiszolólamellák optimális kihasználása.

Alkalmazástechnikai ajánlások:

- **M kivitel**
> 5 mm-nél nagyobb sarokvarrat rádiushoz
a korong szélessége: 11 mm
- **L kivitel**
> 8 mm-nél nagyobb sarokvarrat rádiushoz
a korong szélessége: 14 mm
- A legjobb csiszolási eredmények teljesítmény erős sarokcsiszolókkal érhetőek el.

PFERDERGONOMICS® ajánlja a POLIFAN®-CURVE-t, mint innovatív eszközt, kényelmes munkavégzéshez, csökkent vibráció és zajterhelés mellett.



PFERDVIDEO

További információk érhetőek el itt, vagy a www.pferd.com honlapon.

Acél/INOX
Kivitel : SGP ZIRKON-CURVE



PFR

Nagyteljesítményű SGP ZIRKON-CURVE PFERD kivitelben igényes csiszolási munkákhoz rendkívül magas leválasztási teljesítménnyel.

Szemcse : cirkonkorund Z
Szemcsefinomság : 40

Megmunkálható anyagok:
acél, rozsdamentes (INOX) anyagok

Munkafolyamatok: sarokvarrat csiszolása, él-letérés, sorjátlanítás

PFERDERGONOMICS®:



Megnevezés	EAN 4007220	Szemcse- finomság	Sarokvarrat- szélesség	D x T x H [mm (Inch)]	Max. eng. fordulatszám [min ⁻¹]	
Íves PFR kivitel						
PFR 115 Z 40 SGP-CURVE M/22,23	821671	40	> 5 mm	115 x 14,0 x 22,23 (7/8)	13.300	10
PFR 115 Z 40 SGP-CURVE L/22,23	821695	40	> 8 mm	115 x 16,0 x 22,23 (7/8)	13.300	10
PFR 125 Z 40 SGP-CURVE M/22,23	790151	40	> 5 mm	125 x 14,0 x 22,23 (7/8)	12.200	10
PFR 125 Z 40 SGP-CURVE L/22,23	790175	40	> 8 mm	125 x 16,0 x 22,23 (7/8)	12.200	10
PFR 150 Z 40 SGP-CURVE M/22,23	844939	40	> 5 mm	150 x 14,0 x 22,23 (7/8)	10.200	10
PFR 150 Z 40 SGP-CURVE L/22,23	844946	40	> 8 mm	150 x 16,0 x 22,23 (7/8)	10.200	10
PFR 180 Z 40 SGP-CURVE L/22,23	881248	40	> 8 mm	180 x 16,0 x 22,23 (7/8)	8.500	10




Nagyteljesítményű SGP CO-CURVE PFERD kivitelben igényes csiszolási munkákhoz, kiváltképp finom felületek előállításához. A kerámiaszemcse extrém hűvös csiszolást garantál rossz hővezető anyagokon és ezáltal optimális csiszolási eredményeket biztosít a munkadarab hőkárosodása nélkül.

Szemcse : CO kerámiaszemcse
szemcsefinomság : 60

Megmunkálható anyagok:
rozsdamentes (INOX) anyagok, acél


Munkafolyamatok: sarokvarrat csiszolása, él-letörés, sorjátlanítás

PFERDERGONOMICS®:



INOX/Acél
Kivitel : SGP CO-CURVE



Megnevezés	EAN 4007220	Szemcse- finomság	Sarokvarrat- szélesség	D x T x H [mm (Inch)]	Max. eng. fordulatszám [min ⁻¹]	
Íves PFR kivitel						
PFR 115 CO 60 SGP-CURVE M/22,23	827444	60	> 5 mm	115 x 14,0 x 22,23 (7/8)	13.300	10
PFR 115 CO 60 SGP-CURVE L/22,23	827451	60	> 8 mm	115 x 16,0 x 22,23 (7/8)	13.300	10
PFR 125 CO 60 SGP-CURVE M/22,23	790168	60	> 5 mm	125 x 14,0 x 22,23 (7/8)	12.200	10
PFR 125 CO 60 SGP-CURVE L/22,23	790182	60	> 8 mm	125 x 16,0 x 22,23 (7/8)	12.200	10

Nagyteljesítményű PFERD szerszám, SGP CURVE-ALU az igényes megmunkálási feladatokhoz. Kiválóan alkalmas alumíniumok megmunkálásához. Nem tömődik el még a lágy, kenődő anyagokon sem.

Nem tartalmaz adalékanyagokat, ezáltal nem hagy nemkívánatos maradványokat hátra a megmunkált felületeken. Ennek köszönhetően a megmunkált felület azonnal alkalmas további megmunkálásra, hegesztésre.

Szemcse : korund A
szemcsefinomság : 40

Megmunkálható anyagok:
alu/nem-vas (NE) fémek


Munkafolyamatok:
sarokvarrat csiszolása, élletörés, sorjátlanítás

PFERDERGONOMICS®:



Alu/nem-vas(NE) fémek
Kivitel : SGP CURVE-ALU



Megnevezés	EAN 4007220	Szemcse- finomság	Sarokvarrat- szélesség	D x T x H [mm (Inch)]	Max. eng. fordulatszám [min ⁻¹]	
Íves PFR kivitel						
PFR 115 A 40 SGP-CURVE L ALU/22,23	851968	40	> 8 mm	115 x 16,0 x 22,23 (7/8)	13.300	10
PFR 125 A 40 SGP-CURVE L ALU/22,23	851975	40	> 8 mm	125 x 16,0 x 22,23 (7/8)	12.200	10

A legfontosabb PFERD szerszám:
A szerszám kézikönyv

További információk és több mint 7.500 innovatív megoldás felület megmunkálásához és anyagok vágásához.

Megrendelheti az Ön ingyenes PFERD katalógusát a www.pferd.com honlapon.



PFERDERGONOMICS®

A PFERDERGONOMICS®-program célja, hogy a szerszámok használatánál keletkező vibráció-, zaj- és portherleést csökkentse, az érintésérzékelést (haptic) javítsa. A középpontban az ember áll.




További információkat és megfelelő PFERD szerszámokat talál a „PFERDERGONOMICS® – A középpontban az ember áll” prospektusban.



Tanácsadás rozsdamentes (INOX) és alumínium anyagok megmunkálásához

A PFERD átfogó szerszám-programot kínál, amely megfelel a rozsdamentes acél (INOX) és az alumínium feldolgozásához. Szívesen segítünk Önnek az alkalmazási problémák megoldásában.

A PFERD-PRAXIS „PFERD szerszámok rozsdamentes anyagok megmunkálásához” és a „PFERD szerszámok alumínium megmunkálásához” című kiadványok további értékes alkalmazási utasításokat tartalmaznak.





GNyomtatva Németországban.

Műszaki változtatások joga fenntartva

10/2014

819 041

PFERD



www.pferd.com · info@pferd.com

LEGATOROK Kft
1103 Budapest Petróczy utca 18 .

Tel. (+36-1) 260-5800
(+36-20) 828-2360

legatorok@legatorok.hu
www.legatorok.hu

Fax. (+36-1) 260-5750

www.pferd.rueggeberg.hu